

PROCEDIMENTO DE MONTAGEM

RETENTOR 5200T – COD. ORIGINAL: 032103170B / 032103173A

APLICAÇÃO DO RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM

• COM A FERRAMENTA APLICADOR DO MOTOR EA111 VW •



1. Remover o retentor a ser substituído com o auxílio de 3 parafusos (6 mm).



2. Efetuar a limpeza da pista de trabalho (virabrequim) e a face do bloco do motor.



3. Instalar o novo retentor com auxílio de 3 parafusos (sem as cabeças) que irão funcionar como guia.



4. O retentor deve ser montado a seco, não efetuar a pré lubrificação. O uso de cola é desnecessário.



5. Com a mão, pressionar o retentor contra a face do bloco do motor, a luva plástica protetora e a roda fônica irão se destacar automaticamente. Descartar a luva protetora.



6. Com o auxílio da ferramenta adequada aplicar a roda fônica encaixando o pino guia (metal amarelo) no furo do virabrequim. Ex. Raven cod. 111.050.



7. A ferramenta (ponto B) irá determinar a posição correta da roda fônica (ponto A) no virabrequim. Alojear a roda fônica até que a mesma venha coincidir com a face externa do virabrequim, assim estará completo o trabalho.



PONTO A

Ponto de referência
roda fônica

PONTO B

Ponto de referência da
ferramenta aplicadora